



Checkliste

Lieferungen mit Jumbo-Kran

Sicherstellung der freien LKW-Zufahrt zum Entladeplatz

- Zufahrtsbeschränkungen
- Gewichtsbeschränkung für 40-Tonnen-LKW
- Kurvenradien
- Sperrzeiten
- Fussgängerzone
- Stromkabel

Stellfläche Kranfahrzeug

- Ebene Fläche
- Erhöhte Bodenbelastungen im Bereich der Kranstützen berücksichtigen (Traglast Garagen- und Kellerdecken)
- Maximale Durchfahrthöhe 4.00 m (Fahrzeughöhe)
- Minimale Breite 6.00 m (Kranstützen)
- Absperrung und Sicherung

Gebäude

- Maximale Abladehöhe
- Abmessungen Bauöffnung

Personal

- genügend Personal für den Ablad an den Bauöffnungen bereitstellen

Erforderlichen Bewilligungen und Avisierung der Polizei

- Ablad auf öffentlichen Strassen
- Schienentrassen und Fahrleitungen
- Strassensperrungen
- Umleitung von Fussgängern

Wichtiger Hinweis:

Das Abstellen des Kranfahrzeugs und das Abladen von Material auf einem Parkdeck sind nur mit schriftlicher Bewilligung der Verwaltung erlaubt.



Kranfahrzeug Volvo FH 500

5-Achser mit Kranausladung 34 Meter

Technische Daten

Fahrzeuglänge	Ladefläche L/B/H
11 Meter	6.10 m / 2.48 m / 1.16 m
Nutzlast	Leergewicht
bis 11 Tonnen	29 Tonnen
Kran mit Achslift	Motor
Palettengabel, Drehkopfgabel, Seilwinde	13 L / 500 PS / 368 kW
Abgasemissionen	Achslast
gemäss Euro 6	9.5 Tonnen

Disposition Fuhrpark

+41 44 905 97 03

Hauptsitz Nänikon

Grossrietstrasse 12

8606 Nänikon

info@hug-baustoffe.ch

hug-baustoffe.ch