



Deine Farbe

Dein Mix.

Dein Werk.

itex-color

Mischen. Malen. Meistern.

Ob Deckputze, Fassadenfarben, Innenfarben, Lasuren oder Lacke:  
Wir mischen Ihren Lieblingston in 3 Minuten!  
Geniessen Sie diesen Service in der Hug Baustoffe AG in Hinwil und Elsau.

## Putze

Ab Lager verfügbar



**Innen – Dispersionsputze (TC 4501 | TC 4502):** Für hochwertige Putz-Optiken, mit dem Anspruch auf robuste, unempfindliche Oberflächen, lösemittelfrei, umweltschonend, wasserdampfdurchlässig. Abtönbar.



**Mineralstreichputz (TC 4303):** Gebrauchsfertiger, sehr leicht zu verarbeitender mineralischer Innenputz für die individuelle dekorative Gestaltung von Innenwand- und Deckenflächen. Hoch diffusionsoffen, feuchte- und raumklimaregulierend, erhöhte Schutzwirkung gegen Schimmelpilzbefall durch hohe Alkalität. Abtönbar.



**Aussen – Siliconharzputze (TC 4107):** Für dekorative, schützende, strapazierfähige Beschichtungen in Kratzputzstruktur. Spannungsarm, witterungsbeständig und erhöht wasserabweisend mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Im System mit dem Farbtonfächer «Fassade BASIC» für äusserst preiswerte Tönungen mit sehr guter Farbtonbeständigkeit, ideal einsetzbar im Objektbereich. Abtönbar.

## Innenfarben



**Extrem Matt 1.0 (TC 1118):** Extrem matte, hochwertige, diffusionsfähige und sehr strapazierfähige Dispersions-Innenfarbe für Wand- und Deckenanstriche mit perfektem Oberflächenfinish. Ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit auch bei grossen zusammenliegenden Flächen. Perfektes Deckvermögen mit hervorragendem Verlauf, ideal für Flächen mit Streiflichteinfall, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei. Nassabriebklasse 1, Deckvermögenklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m<sup>2</sup>/l. Abtönbar.



**Premium Matt 2.0 (TC 1218):** Hochwertige, sehr ergiebige, strapazier- und diffusionsfähige Innenfarbe für anspruchsvolle und stumpfmatte Wand- und Deckenanstriche. Glatter, gleichmässiger Verlauf und erstklassiges Deckvermögen bei hervorragender Verarbeitung. Streiflichtunempfindlich, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel. Nassabriebklasse 2, Deckvermögenklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m<sup>2</sup>/l. Abtönbar.



**Classicweiss 3.0 (TC 1304):** Verarbeitungsfertige, hochwertige Dispersionsinnenfarbe für Wand- und Deckenanstriche, mit hohem Weissgrad und edlem, stumpfmattem Oberflächenbild. Sehr einfache Verarbeitung, leicht füllend, haftfest und spannungsarm, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei. Nassabriebklasse 3, Deckvermögenklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m<sup>2</sup>/l. Abtönbar.



**Doppeldecker 1.0 (TC 1113):** Hochwertigste Einschicht Dispersionsinnenfarbe für stumpfmatte Wand- und Deckenanstriche, ideal einsetzbar für Bereiche, die schnell wieder nutzbar sein sollen. Superleichte Verarbeitung, hoher Weissgrad sowie Diffusionsfähigkeit mit hohem Deckvermögen zeichnen diese Farbe aus. Lösemittel- und weichmacherfrei. Nassabriebklasse 1 (scheuerbeständig), Deckvermögenklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m<sup>2</sup>/l. Abtönbar.



**Kerapaint Protect HR (TC 1120):** Hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe mit keramischen Micropartikeln für ein hoch reinigungsfähiges sowie glattes ansatzfreies Oberflächenfinish, ideal geeignet für Bereiche mit erhöhtem Anspruch an die Reinigung. Lösemittel- und weichmacherfrei. Nassabrieb-Klasse 1 (scheuerbeständig), Deckvermögen Klasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m<sup>2</sup>/l. Abtönbar.



**Innensilikat 2.0 (TC 1203):** Hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe auf Dispersions-Silikatbasis für Anstriche im gesamten Wohnbereich, öffentlichen Gebäuden sowie im Bereich der Denkmalpflege. Hoch diffusionsfähig, vorbeugend gegen Schimmelpilzbefall durch erhöhte Alkalität. Nassabrieb-Klasse 2, Deckvermögen Klasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m<sup>2</sup>/l. Abtönbar.

## Fassadenfarben

Ab Lager verfügbar



**Extrem-Color TC 2112):** Hochleistungs-Fassadenfarbe auf Siliconharz-Basis, mit optimierter Kreidungsstabilität und hervorragendem Pigmentbindevermögen, für exzellente und langanhaltende Farbtonstabilität. Mit Filmkonservierung, leicht füllend, hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdiffusionsoffen und sehr guter Kuppenabdeckung. Verbrauch ca. 170 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Abtönbar.



**Basic-Egalisationsfarbe (TC 2115):** Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis mit hoher wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit. Besonders gut geeignet auf allen mineralischen Kratz- und Edelputzen, für Egalisations- und Schutzanstriche auf WDV-Systemen. Mineralisch matte Oberfläche, mit Filmkonservierung. Verbrauch ca. 170 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Abtönbar.

## Grundierungen



**Basic-Tiefengrund (TC 3308):** Farblose, lösemittelfreie Egalisations-Grundierung, sehr gut penetrierend, verfestigend, gleicht unterschiedlich saugende Untergründe aus, für innen und aussen.



**GK-Sperrgrund (TC 3105):** Weiss pigmentierter, lösemittelfreier, quarzgefüllter Isolier- und Haftgrund gegen das Durchschlagen von färbenden Inhaltsstoffen im Untergrund, für nachfolgende Deckputzbeschichtungen im Innenbereich.



**Basic Quarzgrund (TC 3107):** Weiss pigmentierte, lösemittelfreie, griffige Spezialgrundierung mit guter Haftvermittlung für nachfolgende Anstriche und Beschichtungen mit pastösen Oberputzen, für innen und aussen. Abtönbar.



**Beton-Kontakt (TC 3103):** Lösemittelfreie, gefüllte Haftgrundierung zur Haftvermittlung für nachfolgende Beschichtungen mit Gips- und Gipskalk-Putzen auf glatten, schwach saugenden Betonbauteilen im Innenbereich. Verarbeitungsfertig, mit Kontrollfarbstoff.



**Silikatgrund (TC 3303):** Wasserverdünnbares Grundiermittel zur Festigung und Egalisierung stark oder unterschiedlich saugender mineralischer Untergründe, auch als Verdünnungsmittel von Silikatfarben und -Putzen zur KonsistenzEinstellung einzusetzen, speziell anwendbar im Bereich denkmalgeschützter Objekte.



**Silicon-Tiefgrund FA (TC 3309):** Farblose, lösemittelfreie Spezialgrundierung mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall für den Aussenbereich. Mit festigender und egalisierender Wirkung, dringt tief in den Untergrund ein und erhält die wasserabweisende Wirkung von Beschichtungen, besonders beim Einsatz von siliconbasierenden Fassadenfarben.

## Holzanstriche

### Holz-Grundierungen, Öle



**Holzschutzgrund (TC 6311):** Lösemittelhaltige Holzschutzimprägnierung für den Aussenbereich, mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, holzerstörende Pilze und Insektenbefall. Für Fenster, Türen, Vordächer, Holzverkleidungen, Fensterläden, Balkone.



**Holz-Entgrauer (TC 6118):** Zur Reinigung und Aufhellung vergrauter Hölzer im Aussenbereich, hellt vergrautes Holz ohne Schleifen auf und entfernt Verschmutzungen, Rostspuren, Grünbelag. Gelartige, tropfgehemmte Qualität für eine komfortable Anwendung. Ideal als Vorbehandlung für Tex-Color Holzpflege-Öle, biologisch abbaubar.



**Holzpflege-Öl (TC 6318):** Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von allen Harthölzern im Aussenbereich. Tiefenwirksam und farbauffrischend. Natürliche Holzpflege für hochwertige Terrassen und Gartenmöbel, Pergolen, Sichtschutz oder Gartenparket. Lieferbar in farblos, Teak, Douglasie, Bankirai.



**Holzisogrund (TC 6114):** Zur Isolierung wasserlöslicher, verfärbender Holzinhaltsstoffe. Für alle Holzarten im Innen- und Aussenbereich, die einen hellen Deckanstrich erhalten sollen. Hohes Deckvermögen, weiss. Ideal als Vorbehandlung für helle Tex-Color Holzdekorfarben (TC 6115), zum Beispiel bei Fenstern, Türen, Zäunen.

### Holz-Dekorbeschichtungen, Lasuren



**Premium-Holzdekorfarbe (TC 6115):** Für langlebige, deckende Beschichtungen auf nicht masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteilen, wie z. B. Holzhäuser, Holzverschalungen, Fachwerk, Dachuntersichten oder Carports. Dauerelastischer Langzeitschutz, edles Oberflächenbild, feuchtigkeitsregulierend. Für innen und aussen. Abtönbar.



**Holzdekorlasur (TC 6113):** Für hochdekorative, umweltschonende, seidengänzende Anstriche auf masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Möbel, Wandvertäfelungen, Kinder-Spielgeräte, Tierkäfige, Bienenkörbe. Tropfgehemmt eingestellt, blockfest, lösemittelfrei, ideal im Wohnbereich. Abtönbar.



**Langzeit-Holzlasur UV (TC 6315):** Extremer Langzeitschutz mit edlem Oberflächenbild für masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Lösemittelhaltig, ausgerüstet mit Filmschutz und tropfgehemmt, mit ausgezeichneter Flächenleistung, ideal für grossflächige Holzoberflächen wie z. B. Holzverkleidungen, Holzfassaden, Fenster und Türen. Abtönbar.

## Lacke

### Grundierungen für Kunstharzlacke (lösemittelhaltig, aromatenfrei)



**Rostschutzgrund (TC 5301):** Korrosionsschützende Grund- und Zwischenbeschichtung für Eisen- und Stahlbauteile im Innen- und Aussenbereich, wie z.B. Türzargen, Balkongitter, Heizkörper. Lösemittelhaltig, leichte Verarbeitung mit schnellem Verlauf, hohem Deckvermögen und sehr guter Haftung für nachfolgende Anstriche. Lieferbar in oxidrot, silbergrau, weiss.



**Allgrund (TC 5302):** Universell einsetzbarer Haftvermittler auf vielen Untergründen, wie z.B. Stahl, Holz, Eisen, Zink, Metall und vielen Kunststoffen im Innen- und Aussenbereich. Lösemittelhaltig, leichte Verarbeitung, hohes Deckvermögen, Elastizität und Haftfestigkeit sowie rostschützende Pigmente sorgen für perfekt überlackierbare Untergründe. Lieferbar in oxidrot, silbergrau, weiss.

### Kunstharz-Lackfarben (lösemittelhaltig, aromatenfrei)



**Multilack (TC 5308):** Seidenmatter Allroundlack auf Alkyd-Silicon-Basis mit Direkthaftung auf vielen Bauteilen im Innen- und Aussenbereich, ideal für Fenster und Türen, Geländer, Fallrohre, Garagentore oder Paneele. Geeignet auf Eisen, Stahl, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz. Hoch wetterbeständig. Sehr gutes Standvermögen an senkrechten Flächen, schnelle Trocknung - zwei Anstriche an einem Tag möglich. Abtönbar.



**Metall-Dickschicht (TC 5307):** 1-komponentige, lösemittelhaltige Eintopf-Dickbeschichtung als Korrosionsschutz an Konstruktionen aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium im Innen- und Aussenbereich. Direkte und sichere Anhaftung auf Zink, Aluminium, Coil-Coating-Blechen, Hart-PVC. Durch schuppenförmige Füllstoffe ergibt sich ein dichter Film mit Barrierewirkung. Abtönbar.

### Dispersions-Lackfarbe (wasserbasiert)



**Wetterschutzfarbe Plus (TC 6102):** Wasserbasierte seidenmatte Dispersions-Lackfarbe als Grund- und Decklack, ausgerüstet mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall. Dauerelastischer Langzeitschutz, hoch deckend für alle nicht masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteile im Aussenbereich wie Carports, Dachuntersichten, Gartenlauben und Holzzäune. Abtönbar.

### Premium-Lacke (lösemittelfrei, wasserbasiert)



**Multi-Grund (TC 5212):** Sehr gut füllende, hoch deckende und exzellent verlaufende Universalhaftgrundierung auf PU-Basis für die vollständige Untergrundvorbehandlung auf masshaltigen und nicht masshaltigen Holzbauteilen, auf Hart-PVC und als Haftvermittler auf kritischen Untergründen wie Zink, verzinktem Stahl und Kupfer, im Innen- und Aussenbereich. Abtönbar.



**Multilack (TC 5218):** Seidenmatter Allroundlack auf Acrylat-Basis mit Direkthaftung auf vielen Bauteilen im Innen- und Außenbereich, ideal für die Überarbeitung von Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung, für Fenster und Türen, Geländer, Fallrohre, Garagentore, Paneele oder Heizkörper. Abtönbar.

### Ebenfalls verfügbar

- NEUTRAL Aceton
- NEUTRAL Brennspritus
- NEUTRAL Nitro-Universal-Verdünner
- NEUTRAL Petroleum (entaromatisiert)
- NEUTRAL Pinsel-Reiniger
- NEUTRAL Terpentinersatz (entaromatisiert)
- NEUTRAL Universal Abbeizer
- PRONOVA Feinspachtel
- PRONOVA Holzkit
- SUPER NOVA Acryl-Spachtel
- SUPER NOVA Schnell-Spachtel
- SUPER NOVA Tapetenlöser



*Dank modernster Computer- und Anlagentechnik garantieren wir höchste Präzision und Qualität.*



### Wunschfarbtöne direkt zum Mitnehmen

Der Farbfächer für Innenraum- und Fassadengestaltung inkl. Lacke und Putze in großer Farbtonvielfalt.

- ✓ **846 Farbtöne**
- ✓ **Von eleganten Offwhite-Farbtönen bis hin zu einer Vielzahl an nuancenreichen Grautönen**



## HAUPTSITZ

### Nänikon

Hug Baustoffe AG  
Grossrietstrasse 12  
8606 Nänikon  
+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch  
hug-baustoffe.ch



Unsere Gartenbau-Ausstellungen  
sind jederzeit frei zugänglich.



## STANDORTE

### Altendorf

Zürcherstrasse 109b  
8852 Altendorf  
+41 55 552 55 10



### Bülach

Ifangstrasse 21  
8180 Bülach  
+41 44 863 40 60



### Dietikon

Webereistrasse 1  
8953 Dietikon  
+41 44 421 44 80



### Elsau

St. Gallerstrasse 2  
8352 Elsau  
+41 52 551 52 00



### Hinwil

Wässeristrasse 16  
8340 Hinwil  
+41 44 938 83 00



### Jona

Rütistrasse 167  
8645 Jona  
+41 55 253 44 44



### Volketswil

Brunnenstrasse 1  
8604 Volketswil  
+41 44 905 94 94



### Wettingen

Tägerhardstrasse 111  
5430 Wettingen  
+41 56 437 38 38



### Zürich

Grubenstrasse 47  
8045 Zürich  
+41 44 421 44 00



Baumaterial



Werkzeuge  
& Maschinen



Ausstellung  
Bad, Wand &  
Boden



Ausstellung  
Gartenbau



Ab zur App!



Ab zum Shop!



Weil das Ergebnis zählt.

hug-baustoffe.ch