



Tex-Color

Die kompetente Marke
für den Profi



IHR LIEBLINGSFARBTON – SOFORT ZUM MITNEHMEN

Ob Deckputze, Fassadenfarben, Innenfarben, Lasuren oder Lacke:
Wir mischen Ihren Lieblingston in 3 Minuten!
Geniessen Sie diesen Service ab sofort in der HUG Baustoffe AG in Hinwil.

Putze



Innen – Dispersionsputz: Für hochwertige Putz-Optiken, mit dem Anspruch auf robuste, unempfindliche Oberflächen, lösemittelfrei, umweltschonend, wasserdampfdurchlässig. Abtönbar.



Mineralstreichputz: Gebrauchsfertiger, sehr leicht zu verarbeitender mineralischer Innenputz für die individuelle dekorative Gestaltung von Innenwand- und Deckenflächen. Hoch diffusionsoffen, feuchte- und raumklimaregulierend, erhöhte Schutzwirkung gegen Schimmelpilzbefall durch hohe Alkalität. Abtönbar.



Aussen – Siliconharzputz: Für dekorative, schützende, strapazierfähige Beschichtungen in Kratzputzstruktur. Spannungsarm, witterungsbeständig und erhöht wasserabweisend mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Im System mit dem Farbtöfächer «Fassade BASIC» für äusserst preiswerte Tönungen mit sehr guter Farbtonbeständigkeit, ideal einsetzbar im Objektbereich. Abtönbar.

Innenfarben



Extrem Matt 1.0: Extrem matte, hochwertige, diffusionsfähige und sehr strapazierfähige Dispersions-Innenfarbe für Wand- und Deckenanstriche mit perfektem Oberflächenfinish. Ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit auch bei grossen zusammenliegenden Flächen. Perfektes Deckvermögen mit hervorragendem Verlauf, ideal für Flächen mit Streiflichteinfall, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei. Nassabriebklasse 1, Deckvermögenklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l. Abtönbar.



Premium Matt 2.0: Hochwertige, sehr ergiebige, strapazier- und diffusionsfähige Innenfarbe für anspruchsvolle und stumpfmatt Wand- und Deckenanstriche. Glatter, gleichmässiger Verlauf und erstklassiges Deckvermögen bei hervorragender Verarbeitung. Streiflichtunempfindlich, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel. Nassabriebklasse 2, Deckvermögenklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m²/l.



Classicweiss 3.0: Verarbeitungsfertige, hochwertige Dispersionsinnenfarbe für Wand- und Deckenanstriche, mit hohem Weissgrad und edlem, stumpfmattem Oberflächenbild. Sehr einfache Verarbeitung, leicht füllend, haftfest und spannungsarm, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei. Nassabriebklasse 3, Deckvermögenklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 m²/l. Abtönbar.

Fassadenfarben



Extrem-Color: Hochleistungs-Fassadenfarbe auf Siliconharz-Basis, mit optimierter Kreidungsstabilität und hervorragendem Pigmentbindevermögen, für exzellente und langanhaltende Farbtonstabilität. Mit Filmkonservierung, leicht füllend, hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdiffusionsoffen und sehr guter Kuppenabdeckung. Verbrauch ca. 170 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Abtönbar.



Basic-Egalisationsfarbe: Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis mit hoher wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit. Besonders gut geeignet auf allen mineralischen Kratz- und Edelputzen, für Egalisations- und Schutzanstriche auf WDV-Systemen. Mineralisch matte Oberfläche, mit Filmkonservierung. Verbrauch ca. 170 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Abtönbar.

Grundierungen



Basic-Tiefengrund (TC 3308): Farblose, lösemittelfreie Egalisations-Grundierung, sehr gut penetrierend, verfestigend, gleicht unterschiedlich saugende Untergründe aus, für innen und aussen.



GK-Sperrgrund (TC 3307): Weiss pigmentierter, lösemittelfreier, quarzgefüllter Isolier- und Haftgrund gegen das Durchschlagen von färbenden Inhaltsstoffen im Untergrund, für nachfolgende Deckputzbeschichtungen im Innenbereich.



Basic Quarzgrund (TC 3107): Weiss pigmentierte, lösemittelfreie, griffige Spezialgrundierung mit guter Haftvermittlung für nachfolgende Anstriche und Beschichtungen mit pastösen Oberputzen, für innen und aussen. Abtönbar.



Beton-Kontakt (TC 3103): Lösemittelfreie, gefüllte Haftgrundierung zur Haftvermittlung für nachfolgende Beschichtungen mit Gips- und Gipskalk-putzen auf glatten, schwach saugenden Betonbauteilen im Innenbereich. Verarbeitungsfertig, mit Kontrollfarbstoff.



Silicon-Tiefgrund FA (TC 3309): Farblose, lösemittelfreie Spezialgrundierung mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall für den Aussenbereich. Mit festigender und egalisierender Wirkung, dringt tief in den Untergrund ein und erhält die wasserabweisende Wirkung von Beschichtungen, besonders beim Einsatz von siliconbasierenden Fassadenfarben.



Holzanstriche

Holz-Grundierungen, Öle



Holzschutzgrund (TC 6311): Lösemittelhaltige Holzschutzimprägnierung für den Aussenbereich, mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, holzzerstörende Pilze und Insektenbefall. Für Fenster, Türen, Vordächer, Holzverkleidungen, Fensterläden, Balkone.



Insekten-EX (TC 6319): Lösemittel- und biozidhaltiges Holzschutzmittel für die Bekämpfung von Holzinsekten in Holzkonstruktionen und Möbeln mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung vor entsprechendem Neubefall. Für Dachstühle, Holzkonstruktionen, Treppen, Möbel.



Holz-Entgrauer (TC 6118): Zur Reinigung und Aufhellung vergrauter Hölzer im Aussenbereich, hellt vergrautes Holz ohne Schleifen auf und entfernt Verschmutzungen, Rostspuren, Grünbelag. Gelartige, tropfgehemmte Qualität für eine komfortable Anwendung. Ideal als Vorbehandlung für Tex-Color Holzpflege-Öle, biologisch abbaubar.



Holzpflege-Öl (TC 6318): Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von allen Harthölzern im Aussenbereich. Tiefenwirksam und farbauffrischend. Natürliche Holzpflege für hochwertige Terrassen und Gartenmöbel, Pergolen, Sichtschutz oder Gartenparket. Lieferbar in farblos, Teak, Douglasie, Bankirai.



Holzisogrund (TC 6114): Zur Isolierung wasserlöslicher, verfärbender Holzinhaltstoffe. Für alle Holzarten im Innen- und Aussenbereich, die einen hellen Deckanstrich erhalten sollen. Hohes Deckvermögen, weiss. Ideal als Vorbehandlung für helle Tex-Color Holzdekorfarben (TC 6115), zum Beispiel bei Fenstern, Türen, Zäunen.

Holz-Dekorbeschichtungen, Lasuren



Premium-Holzdekorfarbe (TC 6115): Für langlebige, deckende Beschichtungen auf nicht masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteilen, wie z. B. Holzhäuser, Holzverschalungen, Fachwerk, Dachuntersichten oder Carports. Dauerelastischer Langzeitschutz, edles Oberflächenbild, feuchtigkeitsregulierend. Für innen und aussen. Abtönbar.



Holzdekorlasur (TC 6113): Für hochdekorative, umweltschonende, seidengänzende Anstriche auf masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Möbel, Wandelvertäfelungen, Kinder-Spielgeräte, Tierkäfige, Bienenkörbe. Tropfgehemmt eingestellt, blockfest, lösemittelfrei, ideal im Wohnbereich. Abtönbar.



Langzeit-Holzlasur UV (TC 6315): Extremer Langzeitschutz mit edlem Oberflächenbild für masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Lösemittelhaltig, ausgerüstet mit Filmschutz und tropfgehemmt, mit ausgezeichneter Flächenleistung, ideal für grossflächige Holzoberflächen wie z. B. Holzverkleidungen, Holzfassaden, Fenster und Türen. Abtönbar.

Lacke



Grundierungen für Kunstharzlacke (lösemittelhaltig, aromatenfrei)

Rostschutzgrund (TC 5301): Korrosionsschützende Grund- und Zwischenbeschichtung für Eisen- und Stahlbauteile im Innen- und Aussenbereich, wie z.B. Türzargen, Balkongitter, Heizkörper. Lösemittelhaltig, leichte Verarbeitung mit schnellem Verlauf, hohem Deckvermögen und sehr guter Haftung für nachfolgende Anstriche. Lieferbar in oxidrot, silbergrau, weiss.



Allgrund (TC 5302): Universell einsetzbarer Haftvermittler auf vielen Untergründen, wie z.B. Stahl, Holz, Eisen, Zink, Metall und vielen Kunststoffen im Innen- und Aussenbereich. Lösemittelhaltig, leichte Verarbeitung, hohes Deckvermögen, Elastizität und Haftfestigkeit sowie rostschützende Pigmente sorgen für perfekt überlackierbare Untergründe. Lieferbar in oxidrot, silbergrau, weiss.



Vorlack (TC 5303): Hochdeckende, sehr gut verlaufende, lösemittelhaltige Zwischenbeschichtung auf Holzwerkstoffen und grundierten Metallen im Innen- und Aussenbereich, für nachfolgende Lackierung mit Hochglanz- oder Seidenmattlack.

Kunstharz-Lackfarben (lösemittelhaltig, aromatenfrei)



Seidenmattlack HST (TC 5305): Qualitätslack für hochdeckende Schlussbeschichtungen auf grundierten masshaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall im Innen- und Aussenbereich. Lösemittelhaltig, mit sehr gutem streifenfreiem Verlauf. Für besonders harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberflächen. Abtönbar.



Ventilack (TC 5306): Feuchtigkeitsregulierender Spezial-Weisslack als Komplettlösung für den Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich auf masshaltigen Holzbauteilen wie Fenster und Türen sowie begrenzt masshaltigen Holzbauteilen im Innen- und Aussenbereich. Lösemittelhaltig, mit sehr gutem Verlauf, beständig gegen haushaltsübliche Reiniger. Abtönbar.



Metall-Dickschicht (TC 5307): 1-komponentige, lösemittelhaltige Eintopf-Dickbeschichtung als Korrosionsschutz an Konstruktionen aus Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium im Innen- und Aussenbereich. Direkte und sichere Anhaftung auf Zink, Aluminium, Coil-Coating-Blechen, Hart-PVC. Durch schuppenförmige Füllstoffe ergibt sich ein dichter Film mit Barrierewirkung. Abtönbar.

Dispersions-Lackfarbe (wasserbasiert)



Wetterschutzfarbe Plus (TC 6102): Wasserbasierte seidenmatte Dispersions-Lackfarbe als Grund- und Decklack, ausgerüstet mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall. Dauerelastischer Langzeitschutz, hoch deckend für alle nicht masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteile im Aussenbereich wie Carports, Dachuntersichten, Gartenlauben und Holzzäune. Abtönbar.





Lacke

Premium-Lacke (lösemittelfrei, wasserbasiert)



Premium 2K Epoxi-Haftgrund (TC 5211): 2-Komponenten Haftgrund auf Epoxidharzbasis für nicht saugende, starre Untergründe, im Innen- und Aussenbereich. Wasserverdünnbar, mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen und Stahl und eine sichere Haftvermittlung auf Problemuntergründen wie NE-Metalle, Resopal, Polyester, Hart-PVC, glasierte Fliesen, Glas. Auch mit lösemittelhaltigen Tex-Color Decklacken beschichtbar.



Premium Multi-Vorlack (TC 5212): Sehr gut füllende, hoch deckende und exzellent verlaufende Universalhaftgrundierung auf PU-Basis für die vollständige Untergrundvorbehandlung auf masshaltigen und nicht masshaltigen Holzbauteilen, auf Hart-PVC und als Haftvermittler auf kritischen Untergründen wie Zink, verzinktem Stahl und Kupfer im Innen- und Aussenbereich. Perfekt abgestimmt mit den AquaTechnologie-Decklacken, aber auch sehr gut mit lösemittelhaltigen Tex-Color Decklacken beschichtbar. Abtönbar.



Premium Seidenmattlack (TC 5214): Profi Weisslack auf PU-Basis der neuesten Generation. Mit hervorragendem Verlauf für ein exzellentes Malerfinish und optimierter Widerstandsfähigkeit der Oberfläche, zur Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Im Aussenbereich nicht für Holzbauteile geeignet. Blockfest und beständig gegen handelsübliche Reiniger und Handschweiss «z.B. Türen im Klinikbereich». Abtönbar.



Premium Ventillack (TC 5217): Profi Eintopfsystem auf Acryl-PU-Basis als diffusionsfähiger Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für masshaltige Holzbauteile wie Fenster und Türen sowie begrenzt masshaltige Holzbauteile im Innen- und Aussenbereich. Ebenfalls geeignet auf vorbehandelten Eisen-, Stahl-, Zink- und Hart-PVC-Untergründen. Hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, blockfest und nicht vergilbend. Abtönbar.



Premium Heizkörperlack (TC 5216): Hitzebeständiger Glanzlack auf PU-Basis mit hohem Weissgrad, nicht vergilbend und glanzstabil, für die Beschichtung von Heizkörpern. Sehr guter Verlauf, schnell trocknend, hoch abrieb-, kratz- und stossfest, hitzebeständig bis +120°C.

Ebenfalls verfügbar

Hilfsstoffe, Werkzeuge und Abdeckmaterialien

- Nitroverdünner
- Petroleum
- Aceton
- Brennsprit
- Pinselreiniger
- Schimmelentferner
- Tapetenlöser

- Pinsel
- Roller
- Abstreifgitter
- Absiebnetze
- Abdeckpaiere
- Abdeckfolien
- Schutzabdeckungen
- ...

BLEIBEN SIE KREATIV

HAUPTSITZ

Nänikon

Hug Baustoffe AG

- Baumaterial
- Werkzeuge & Maschinen
- Gartenbauausstellung

Grossrietstrasse 12
CH-8606 Nänikon

+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch
www.hug-baustoffe.ch

AUSSTELLUNGEN

Hinwil

Hug Baustoffe AG
Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 80

Wettingen

Hug Baustoffe AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen

056 437 88 00

Volketswil

Hug Baustoffe AG
Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil

044 905 94 94

Zürich

Hug Baustoffe AG
Räffelstrasse 24
8045 Zürich

044 421 44 80

BAUSTOFFHANDEL

Bülach

Hug Baustoffe AG
Ifangstrasse 21
8180 Bülach

044 863 40 60

Jona

Hug Baustoffe AG
Rütistrasse 167
8645 Jona

055 253 44 44

Wettingen

Hug Baustoffe AG
Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen

056 437 38 38

Hinwil

Hug Baustoffe AG
Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 00

Nänikon

Hug Baustoffe AG
Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon

044 905 97 00

Zürich

Hug Baustoffe AG
Grubenstrasse 47
8045 Zürich

044 421 44 00

