



# HOLZVERLEIMUNGEN MIT PONAL

## Kraftschlüssige, sichere Verbindungen

Verfügbar in Nänikon & Hinwil

1. Juni bis 31. Juli 2021

Artikelnummer	Bezeichnung	Nettopreis exkl. MwSt
17660806	<b>Ponal Wasserfest SUPER 3, Holzleim, Flasche 550 g</b> Holzleim für wasserfeste Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen, z.B. Verleimung von Fenstern und Türen, Verleimung von HPL auf Holzwerkstoffe, Möbelbau aus Holz, Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer, Umleimer), nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Teflon® (PTFE), empfindliche Textilien, kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden, Technische Daten: Auf Basis von Dispersion Polyvinylacetat, Farbe weiss (Trocknung transparent), Dichte ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> , Verarbeitungstemperatur mind. +7°C, offene Zeit max. 10 Minuten (bei +23°C), pH-Wert ca. 3, thermische Belastung bis +70°C, Überfurnieren bis +95°C (kurzfristig), Verleimungsfestigkeit: Beanspruchungsgruppe D3 (EN 204), Verbrauch ca. 150 g/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	7.00 pro Stück
17660804	<b>Ponal Express, Holzleim, Flasche 550 g</b> Schnell trocknender Holzleim für vielseitige Verleimungsarbeiten, z.B. Montageverleimung, Korpusverleimung, Fugenverleimung (Massivholz-Anleimer- und Brett-fugen), Furnier- und Kunststoffkantenanleimung, ausser PVC-, ABS- und rückseitig unehandeltem bzw. ungeschliffenen Polyesterkanten, Flächenverleimung, z.B. Verleimung von HPL-Platten, Verleimung von Holzwerkstoffen und Massivholz, Technische Daten: Kunstharzleim auf Basis von Polyvinylacetat, lösemittelfrei, Farbe transluzent, Dichte ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> , Verarbeitungstemperatur mind. +7°C, offene Zeit max. 8 Minuten (bei +20°C), pH-Wert ca. 7, Verleimungsfestigkeit: Beanspruchungsgruppe D2 (EN 204), Verbrauch ca. 150 g/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	6.95 pro Stück
17660810	<b>Ponal PUR-LEIM, Flasche 420 g</b> Wasserfester D4 PUR-LEIM, zum Verkleben unterschiedlicher Materialkombinationen, für höchste Festigkeit im Innen- und Aussenbereich, z.B. Montageverleimung & Korpusverleimungen, Fugenverleimung, kleinformartige Formverleimungen, Flächenverleimung von Holz- und Holzwerkstoffen, saugfähigen Materialien miteinander oder mit vielen Metallen und Kunststoffen, Technische Daten: Auf Basis von Polyurethan-Prepolymer mit Fasern, lösemittelfrei, Farbe transparent-opak, Dichte ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> , Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C, nicht über +40°C, offene Zeit max. 10 Minuten (abhängig von Temperatur, Luft- und Materialfeuchtigkeit), Presszeit ab 45 Minuten (abhängig von Temperatur, Luft- und Holzfeuchte), Beanspruchungsgruppe D4 (EN 204), Verbrauch ca. 160-170 g/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	9.40 pro Stück



# PUR-EXPANSIONSKLEBER

## Für Türzargen, Treppen, Schwellen ...

Verfügbar in Nänikon & Hinwil

1. Juni bis 31. Juli 2021

Artikelnummer	Bezeichnung	Nettopreis exkl. MwSt
17660816 	<b>Ponal RAPIDO, 2K-PUR-Expansionskleber, Kartusche 165 g</b> Der Rapido 2K-PUR-Expansionskleber ist ideal für die Befestigung von Türzargen und das Auffüllen von Hohlräumen, sehr schnelle Befestigung von Türzargen, Fensterbänken etc., ohne Setzen von Montagestreifen (Schaum ist standfest und läuft nicht ab), extrem schnelle Aushärtung - schneidbar nach ca. 4 Minuten, entspreizbar nach 10 Minuten, voll belastbar nach ca. 20 Minuten, verarbeitbar mit Standard-Kartuschenpistolen (pro Schachtel 1 Adapterring enthalten), treibgasfrei, alterungsbeständig und verrottungsfest, überputz- und überstreichbar, Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, Zugscherfestigkeit ca. 8,5 N/cm <sup>2</sup> , Druckfestigkeit ca. 16 N/cm <sup>2</sup> , Schaumausbeute ca. 3 Liter (fugengeschäumt), die ideale Grösse für 1 Standard-Türzarge	5.75 pro Stück
17660814 	<b>Ponal STATIK, 2K-PUR-Expansionskleber, Kartusche 165 g</b> 2K-PUR-Expansionskleber, ideal für die Montage von Treppenstufen, Podesten, Fensterbänken und Türschwellen, verarbeitbar mit Standard-Kartuschenpistolen (pro Schachtel 1 Adapterring enthalten), verzögerte Startreaktion, schneidbar nach ca. 8 Minuten (Gewichte entfernbar), belastbar nach ca. 20 Minuten, treibgasfrei, alterungsbeständig und verrottungsfest, überputz- und überstreichbar, Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit, Zugscherfestigkeit ca. 15 N/cm <sup>2</sup> , Druckfestigkeit ca. 23 N/cm <sup>2</sup> , Schaumausbeute ca. 3 Liter (fugengeschäumt), die ideale Grösse für 1 Standard-Treppenstufe	7.65 pro Stück
17660820 	<b>Profii-Pistole 2K - für: Ponal RAPIDO, Ponal STATIK</b> Profii-Auspresspistole für 2-Komponenten „Standardkartuschen“, robuste Ganzmetallausführung, verstärkte Front- und Druckplatte, Soft-Touch Griff, geringer Kraftaufwand dank optimierter Übersetzung, einfach stabil und leichtgängig, ideal für Ponal-PUR 2-K-Expansionskleber, z.B. Ponal STATIK, Ponal RAPIDO	72.10 pro Stück

### Hinwil

Wässerstrasse 16  
8340 Hinwil  
044 938 83 00  
Auch samstags  
von 08.00 - 13.00 Uhr geöffnet

### Nänikon

Grossrietstrasse 12  
8606 Nänikon-Uster  
044 905 97 00



Preise in CHF exkl. MwSt.

Werkpreisänderungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.